

OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINSKI SVET



GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

21. redna seja
2009

DNE:
TOČKA:



Naslov:

Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje

Vsebina:

Skladno z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), smo predloge Odlokov uskladili s smernicami nosilcev urejanja prostora in s pripombami z javne razgrnitve ter pridobili pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Občinskemu svetu predlagamo v sprejem usklajene predloge Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje . Občinski svet s sklepi potrdi posamezne Odloke, ki se jih objavi v Uradnem listu RS, občinskem Glasniku in na spletni strani občine.

Predlagatelj: župan

Poročevalec: župan

Predlog sklepa: Sklep 1: Občinski svet je na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica.

Sklep 2: Občinski svet je na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š9 Škofljica.

Sklep 3: Občinski svet je na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š11 Gumnišče.

Sklep 4: Občinski svet je na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica.

Sklep 5: Občinski svet je na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje.

Priloge: - Odloki

PREDLOG

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 81/05), v tekstualnem delu.

2. člen

V 2. členu, se v 13 vrsti tabele (ŠSE 4/4), v stolpcu »način urejanja«, dopiše beseda »PUP«.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

3. člen

V 4. členu se v prvem stavku besedilo: »Skupna merila in pogoji, določeni v 4.členu odloka o«, nadomesti s tekstom: »*Skupna merila in pogoji, določeni v odloku o*«.

V 4. členu se v celoti briše tretji odstavek in se za drugim odstavkom dopiše tekst:

»Pred izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja se oskrba objektov, ki se nahajajo na območjih predvidenih za plinifikacijo, za potrebe ogrevanja začasno rešuje s postavitvijo postaj utekočinjenega naftnega plina (UNP). Pogoje in soglasja za izvedbo začasne oskrbe objektov z UNP izdaja JP Energetika Ljubljana, d.o.o. Plinovodno omrežje, ki se gradi po ureditvenih območjih v okviru začasne oskrbe preko UNP postaj, morajo investitorji predati v last Občini Škofljica in v upravljanje sistemskemu operaterju distribucijskega plinovodnega omrežja Energetiki Ljubljana.

Po izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja do posameznih območij urejanja in uvedbi sistema zemeljskega plina, je treba začasno oskrbo z UNP prekiniti, kontejnersko postajo odstraniti ter objekte in plinovodno omrežje po območjih urejanja prevezati na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja za začasno oskrbo z UNP je treba projektno in izvedbeno predvideti tako, da ob prevezavi zgrajenega omrežja na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ni tehničnih ovir, oziroma neusklajenosti, in nikakršnih finančnih obremenitev do lastnikov objektov, začasnega dobavitelja UNP, občine ali Energetike Ljubljana.

Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo priključnih plinovodov in priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina, bo potrebno na osnovi idejne zasnove (idejnega projekta) pridobiti soglasje za priključitev s strani JP Energetike Ljubljana d.o.o.

Za novo ureditvena območja je pred izdajo soglasja za priključitev treba pri Energetiki Ljubljana naročiti izdelavo idejne zasnove plinovodnega omrežja za priključitev predvidenih objektov na distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo sestavni del prostorskega akta.

Območja urejanja ŠSE 4/2 Sela, ŠSE 4/3 Srednja vas, ŠDC 4/3 Pastoralni center, ŠSE 4/4 Lavrica, ŠSV 4/4-1 Lavrica, ŠSV 4/4-2 Lavrica, ŠMS 4/4 Lavrica, ŠDI 4/4 Lavrica, ŠMP 4/4 Dolenjska cesta, ŠSE 4/5 Lavrica, ŠMS 4/5 Lavrica in ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib so predvidena za plinifikacijo v I. fazi. Območji urejanja ŠSE 4/7 Babna gorica in ŠSE 4/11 Škofljica sta predvideni za II. fazo plinifikacijo, ki se bo vršila samo v primeru večje gostote gradnje.

Objekti na omenjenih ureditvenih območjih se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuhe in tehnologije priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinski priključki se izvedejo do objektov, kjer se zaključijo z glavno plinsko požarno pipo v omarici na fasadi objekta.«

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

4. člen

V 8f. členu se naslov »**Območje urejanja ŠMP 4/4 Lavrica**« spremeni v naslov »**Območje urejanja ŠMP 4/4 Dolenjska cesta**«. Ostali del teksta tega člena ostane nespremenjen.

5. člen

- (1) V PRILOGI 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem, dodajo tri alinee :
- »- *Primarni kanalizacijski zbirnik Škofljica-Lavrica, izdelovalec KONO-B d.o.o., št. projekta 1060/04*
 - *Povezovalni kanal med primarnim zbirnikom in kanalizacijskim sistemom naselja Lavrica, izdelovalec KONO-B d.o.o., št. projekta 1187/06*
 - *Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija*«
- (2) V PRILOGI 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za vodovodni sistem, doda alineja :
- »**Obnova vodovoda Škofljica-Lavrica, izdelovalec KONO d.o.o., v izdelavi**«

IV. KONČNA DOLOČBA

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Št.:

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.

Škofljica, dne

Ž U P A N

PREDLOG

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želumlje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27. 1. 2009 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

- (1) S temi spremembami in dopolnitvami, se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05), v tekstualnem delu.

II. SKUPNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE

2. člen

- (1) V 5b. členu, v poglavju »**Nadomestna gradnja**« se v drugem odstavku, v šesti vrstici izraz »z določeno namensko rabo«, nadomesti z izrazom »s *podrobnejšo namensko rabo*«,
- (2) v istem členu se v drugem odstavku črta stavek: »Dovoljena so 10 % odstopanja od navedenih pogojev«,
- (3) v drugi odstavek se na koncu pripiše nov stavek z besedilom: »*Nadomestna gradnja, ki je na meji z občinsko cesto je možna pod pogojem, da se upošteva odmik od ceste kot za novogradnje*«,
- (4) črta se tretji odstavek z besedilom: »Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v celoti ali delno porušiti«.

3. člen

- (1) v 5c. členu, v poglavju: »**Delež pozidanosti**«, se na koncu teksta dopiše še besedilo: »*kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte.*«

4. člen

- (1) V 5e. členu, se spremeni tekst v prvi vrsti odstavka, ki glasi: »Odmik najbližjega dela zidu oz. njegova vertikalna projekcija do sosednje meje znaša najmanj 4.00 m« tako, da po novem glasi: »*Odmik najbližjega dela zidu oz. njegova vertikalna projekcija znaša do sosednje meje najmanj 4.00 m*«

5. člen

- (1) V 5g. členu se v celoti črta besedilo: »Sprememba namembnosti ni dovoljena« in se nadomesti z naslednjo vsebino :
- »V območjih kamnolomov so do sprejetja občinskih lokacijskih načrtov dovoljeni naslednji posegi:*
- sanacije z ozelenitvami
 - dovoljene sočasne deponije zemljin v skladu s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS št. 3/03).«

6. člen

- (1) V 6. členu, pod točko **2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alinei – Železniško omrežje - Varovalni pas, na začetku dopiše stavek z naslednjo vsebino: *»Upoštevati je predviden 2. tir železniške proge Ljubljana – Grosuplje, ki je na območju Škofljica predviden levo od osi obstoječega tira, gledano proti Ljubljani in predvideva rekonstrukcijo železniške postaje Škofljica.«*
- (2) V 6. členu pod točko **2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alinei – Železniško omrežje - Varovalni pas, se spremeni stavek z vsebino : *»Varovalni progovni pas meri 200 m na obeh straneh proge in sicer od osi skrajnih tirov.«*, z novo dikcijo: *»Varovalni progovni pas meri 200 m na obeh straneh proge in sicer od roba progovnega pasu in tako dejansko 208 m (206 v naseljih) od osi bližjega železniškega tira.«*
- (3) V 6. členu pod točko **2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet, točka 2.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alinei – Železniško omrežje - Varovalni pas, se na koncu doda nov tekst, ki glasi: *»Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno za vse posege znotraj 200 m varovalnega progovnega pasu železniške proge št. 80 d.m. –Metlika – Ljubljana, upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. List SRS, št. 61/07), ter Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu (Ur. List SRS št. 2/87 in 25/88).«*
- (4) V 6. členu pod točko **3. Usmeritve za energetska - električno infrastrukturo točka 3.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alinei – Objekti elektroenergetskega omrežja, na koncu odstavka doda nov teks, ki glasi: *»Izbira lokacij transformatorskih postaj 20/0.4 kV, kot tudi tras priključnih vodov je odvisna od večjega števila dejavnikov, katerih pogoje bo potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne objekte. V sklopu območja planske celote Š 9 Škofljica je potrebno predvideti traso SN (20 kV) napajalnih vodov za načrtovano RP 20 kV Škofljica.»*
- (5) V 6. členu pod točko **4. Usmeritve za energetska - plinovodno infrastrukturo točka 4.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alinei – Plinovod na začetku teksta vnesejo novi štirje odstavki v tekstu: *»Pred izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja se oskrba objektov, ki se nahajajo na območjih predvidenih za plinifikacijo, za potrebe ogrevanja začasno rešuje s postavitvijo postaj utekočinjenega naftnega plina (UNP). Pogoje in soglasja za izvedbočasne oskrbe objektov z UNP izdaja JP Energetika Ljubljana, d.o.o. Plinovodno omrežje, ki se gradi po ureditvenih območjih v okviručasne oskrbe preko UNP postaj, morajo investitorji predati v last Občini Škofljica in v upravljanje sistemskemu operaterju distribucijskega plinovodnega omrežja Energetiki Ljubljana.*

Po izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja do posameznih območij urejanja in uvedbi sistema zemeljskega plina, je treba začasno oskrbo z UNP prekiniti, kontejnersko postajo odstraniti ter objekte in plinovodno omrežje po območjih urejanja prevezati na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja za začasno oskrbo z UNP je treba projektno in izvedbeno predvideti tako, da ob prevezavi zgrajenega omrežja na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ni tehničnih ovir, oziroma neusklajenosti, in nikakršnih finančnih obremenitev do lastnikov objektov, začasnega dobavitelja UNP, občine ali Energetike Ljubljana.

Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo priključnih plinovodov in priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina, bo potrebno na osnovi idejne zasnove (idejnega projekta) pridobiti soglasje za priključitev s strani JP Energetike Ljubljana d.o.o.

Za novo ureditvena območja je pred izdajo soglasja za priključitev treba pri Energetiki Ljubljana naročiti izdelavo idejne zasnove plinovodnega omrežja za priključitev predvidenih objektov na distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo sestavni del prostorskega akta.«

(6) V 6. členu pod točko **6. Usmeritve za komunalno in okoljsko infrastrukturo** točka **6.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, se v alineji – Vodovod na koncu odstavka dopiše tekst : »in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, št. 98/07)«

(7) V 6. členu pod točko **6. Usmeritve za komunalno in okoljsko infrastrukturo** točka **6.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor**, v alineji – Komunalni vodi se v drugem odstavku črta beseda: »Dolgoročno« in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predvidena je izgradnja povezovalnega kanala Lavrica – Škofljica II. faza, ki poteka po parc. št. 1911/2, 1911/3, 2010/37, 2251/2, 2252/1, 2305/11, 2309/2, 2313/3, 2317/2, 2328/1, 2329, 2330, 2331 vse k.o. Rudnik in parc.št. 637/4, 638/3, 638/4, 639/3, 640/10, 640/18, 2405, 2406, 2407, 2395/1 vse k.o. Lanišče.«

7. člen

(1) V 7. členu pod točko **1. Območja ohranjanja narave**, točka **3.4 Usmeritve za upravljanje z vodami**, se na koncu doda nova alineja : »Glede na to, da se deli območij planskih celot nahajajo znotraj vodovarstvenega območja, je pri načrtovanju in izgradnji potrebno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/2007 in 9/2008) «

(2) V 7. členu pod točko **2. Območja kulturne dediščine**, točka **2.2 Območja in spomeniki kulturne dediščine**, se na koncu Predlogov za razglasitev območja ali spomenika lokalnega pomena doda nov stavek: »Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Škofljica izdelane februarja 2008, s popravki iz dne 26.05.2008, so sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah.«

III. SPLOŠNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE ZA OBMOČJA UREJANJA

- Višina kolenčnega zidu nad koto vrhnje plošče
 - K+P max. 0,60 m
 - K+P+1N max. 0,60 m
 - K+P+1M max. 1,00 m
- Streha nad osnovnim tlorisom poljubna
- Podaljšana strešina v istem naklonu kot osnovna streha
- Smer slemena (če je streha dvokapnica) vzporedna z daljšo stranico objekta
- Naklon strešin (če je streha dvokapnica) (enak na vseh elementih objekta) 38° – 45°
- Členitev strešin po višini dovoljena
 - po tlorisu dovoljena
- Kritina :
 - če je streha dvokapnica drobnostrukturna
 - če je streha poljubna poljubna
- Barva :
 - če je streha dvokapnica opečno rdeča do temno rjava
 - če je streha poljubna od cementno sive do temno sive
- Čopi na čelnih fasadah dovoljeni
 - na izsidkih dovoljeni
 - na frčadah s simetrično dvokapnico dovoljeni
- Naklon strešin pri čopih enak oz. 10 % bolj strm kot pri ostalih strešinah
- Velikost čopa do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
- Strešna okna dovoljena«

(3) V 8. členu se v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 1 Prostostoječa zazidava eno in dvo stanovanjskih stavb**, na koncu meril in pogojev, za alineo »- Teras« doda nova alineja:

- Barve fasad dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in fosforescentne barve so prepovedane

(4) V 8. členu, v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 3 Območja eno in dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov**, zбриšejo naslednja merila, pogoji in usmeritve :

- »Višina kolenčnega zidu
- K+P+1N max. 0,50 m
- K+P+1M max. 0,80 m
- Streha nad osnovnim tlorisom poljubna
- Smer slemena poljubna
- Naklon strešin (kjer je predvidena streha) (enak na vseh elementih objekta) 38 – 45°
- Členitev strešin po višini dovoljena
 - po tlorisu dovoljena

- Kritina drobnostrukturna (na strmih strehah)
- Barva opečno rdeča do temno rjava od cementno sive do temno sive«

in se nadomestijo z naslednjimi:

- »Višina kolenčnega zidu nad koto vrhnje plošče
- $K+P+IN$ max. 0,60 m
- $K+P+IM$ max. 1,00 m
- Streha nad osnovnim tlorisom poljubna
- Smer slemena poljubna
- Naklon strešin (kjer je predvidena dvokapna streha) (enak na vseh elementih objekta) $38^{\circ} - 45^{\circ}$
- Členitev strešin po višini dovoljena po tlorisu dovoljena
- Kritina:
 - če je streha dvokapnica drobnostrukturna
 - če je streha poljubna poljubna
 - Barva :
 - če je streha dvokapnica opečno rdeča do temno rjava
 - če je streha poljubna od cementno sive do temno sive«

(5) V 8. členu, v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 3 Območja eno in dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov**, se na koncu meril in pogojev, za alineo »- Izzidki« doda še alinea :

- Barve fasad dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in fosforescentne barve so prepovedane

(6) V 8. členu, v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 3 Območja eno in dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov**, se črta predzadnja alinea meril, pogojev in usmeritev, ki glasi :

- »Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s svojstvenim oblikovanjem se morajo upoštevati oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne materiale, katere je treba ohranjati in dopolnjevati.«

in se nadomesti z :

- »Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s svojstvenim oblikovanjem se morajo ohraniti oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne materiale, katere je treba ohranjati in dopolnjevati. Prizidek ali nadzidek naj se sodobno oblikuje.«

(7) V 8. členu v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 4 Vaška jedra**, se za drugo alineo določil dopišejo dodatna merila, pogoji in usmeritve :

- »Streha nad osnovnim tlorisom dvokapnica
- Podaljšana strešina v istem naklonu kot osnovna

- Smer slemenena *streha*
vzporedna z daljšo stranico
objekta
- Naklon strešin *38° – 45°*
(*enak na vseh elementih objekta*)
- Členitev strešin *dovoljena*
dovoljena
po višini
po tlorisu
- Kritina : *drobnostrukturna*
- Barva : *opečno rdeča do temno*
rjava«

(8) V 8. členu v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 4 Vaška jedra**, se za alineo »- Nadomestne gradnje so dovoljene« doda nova alinea:

- Barve fasad *dovoljeni so nežni pastelni toni,*
osnovne in fosforescentne barve so
prepovedane

(9) V 8. členu v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 4 Vaška jedra**, se v odstavku Pri gospodarskih objektih, zbriše v alinei Zazidana površina, omejitve : »max. 280 m²«

(10) V 8. členu v točki **1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote**, podnaslov **SE 5 Hale in paviljoni**, se v odstavku : »b) za objekte za proizvodnjo, storitve in obrt«, dopiše v nadaljevanju še : »kot za druga proizvodnja območja – PD«, ter zbrišejo naslednje alinee :

- »rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
- nadzidava in dozidava objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- sprememba namembnosti iz proizvodnih, storitvenih ali obrtnih v stanovanjske objekte ali objekte za šport in rekreacijo.«

9. člen

(1) V 8. členu, pod naslovom **2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB - SV** in točko **2.3 Usmeritve, pogoji in merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor**, se v peti alinei - Orientacija objektov, dopiše za besedo »sleme« še : »oz. daljša stranica«.

(2) V 8. členu pod naslovom **2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB - SV** in točko **2.4 Usmeritve, pogoji in merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor**, se črtajo naslednje alinee :

- »Zazidana površina max. 280 m²
- Tlorisno razmerje objektov min. 1 : 1,5
max. 1 : 2

Dimenzije veljajo za fasadne zidove oz. njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.

- | | | |
|--|------------------------------------|---|
| - Višina kolenčnega zidu | max. | 0.50 m |
| - Naklon strešin
(enak na vseh elementih objekta) | | 38 – 45° |
| - Členitev strešin | po višini | dovoljena |
| | po tlorisu | dovoljena |
| - Kritina | | drobnostrukturna |
| - Barva | | opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive |
| - Čopi | na čelnih fasadah | dovoljeni |
| | na izzidkih | dovoljeni |
| | na frčadah s simetrično dvokapnico | dovoljeni« |

in se nadomestijo z :

- | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| - »Tlorisno razmerje objektov | | <i>poljubno</i> |
| - Višina kolenčnega zidu (nad koto vrhnje plošče) | max. | 0.60 m |
| - Naklon strešin | | <i>poljuben</i> |
| - Členitev strešin | po višini | <i>dovoljena</i> |
| | po tlorisu | <i>dovoljena</i> |
| - Kritina: | | |
| | <i>če je streha dvokapnica</i> | <i>drobnostrukturna</i> |
| - | <i>če je streha poljubna</i> | <i>poljubna</i> |
| - Barva : | | |
| | <i>če je streha dvokapnica</i> | <i>opečno rdeča do temno rjava</i> |
| | <i>če je streha poljubna</i> | <i>od cementno sive do temno sive</i> |
| - Čopi | na čelnih fasadah | <i>dovoljeni</i> |
| | na izzidkih | <i>dovoljeni</i> |
| | na frčadah s simetrično dvokapnico | <i>dovoljeni«</i> |

(3) V 8. členu pod naslovom **2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB - SV** in točko **2.4 Usmeritve, pogoji in merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor**, se za alineo »- Teras« pripiše še alinea:

- | | |
|---------------|---|
| - Barve fasad | <i>dovoljeni so nežni pastelni toni,
osnovne in fosforescentne barve
so prepovedane</i> |
|---------------|---|

(4) V 8. členu pod naslovom **2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB - SV** in točko **2.4 Usmeritve, pogoji in merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor**, se besedilo alinee : »Nadzidava večstanovanjskih objektov je dovoljena samo do predpisane maksimalne višine objekta«, dopolni s tekstom: »Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s svojstvenim oblikovanjem se morajo ohraniti oblikovne značilnosti objekta ali dela objekta kot tudi prvotne materiale, katere je treba ohranjati in dopolnjevati. Prizidek ali nadzidek naj se sodobno oblikuje.«

(5) V 8. členu pod naslovom **3. OBMOČJA POČITNIŠKIH HIŠ STAVB - SP** in točko **3.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov**, se v alineji - Tlorisno razmerje objektov, tekst: »min. 1 : 1,5« in »max. 1 : 2«, v celoti črta ter nadomesti s tekstom: »poljubno«.

(6) V 8. členu pod naslovom **3. OBMOČJA POČITNIŠKIH HIŠ STAVB - SP** in točko **3.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov**, se za alineo »-Pomožni objekti v obliki nadstrešnic nad parkirišči imajo lahko svojstveno oblikovanje« pripiše nova alinea:

- *Barve fasad* *dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in fosforescentne barve so prepovedane*

(7) V 8. členu pod naslovom **10. DRUGA PROIZVODNA OBMOČJA - PD** in točko **10.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov**, se črtajo naslednje alinee :

- »Višina kolenčnega zidu: max. 0.50 m
- Tlorisno razmerje poljubno (priporočljivo 1:1.5)
- Streha nad osnovnim tlorisom: poljubna
- Smer slemena kot pri okoliški zazidavi
- Naklon strešin: poljuben (priporočljivo 38 – 45° pri upravnih objektih)
- Členitev strešin po višini dovoljena po tlorisu dovoljena
- Kritina: drobno strukturna pri strmih strehah,
- Barva: rdeča do temnorjava
cementno siva do temnosiva
(pri drobni strukturni kritini)«

in nadomestijo z:

- »Višina kolenčnega zidu: max. 0.60 m
- Tlorisno razmerje poljubno
- Streha nad osnovnim tlorisom: poljubna
- Smer slemena (če je streha dvokapnica) kot pri okoliški zazidavi
- Naklon strešin: poljuben
- Členitev strešin po višini dovoljena po tlorisu dovoljena
- Kritina: poljubna
- Barva: poljubna«

(8) V 8. členu pod naslovom **13. OBMOČJA PARKIRIŠČ - IP** in točko **13.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev površin, objektov in naprav v prostor**, se črta tekst v alinei :

» – streha simetrična dvokapnica«

in nadomesti z :

» – streha poljubna«,

Ter črta tekst v alinei :

»- dovoljen je naklon streh do 38 stopinj« in dopolni s tekstom: »(če je streha dvokapnica)«

(9) V 8. členu pod naslovom **10. DRUGA PROIZVODNA OBMOČJA - PD** in točko **10.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov**, se za alineo »-Oblika frčade« doda še alinea :

- *Barve fasad* *dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in fosforescentne barve so prepovedane*

(10) V 8. členu pod naslovom **17. RAZPRŠENA GRADNJA** in točko **17.3 Merila, usmeritve in pogoji za umestitev in oblikovanje objektov**, se črtajo alinee:

»Tlorisno razmerje objektov min. 1: 1,4
max. 1: 2

Dimenzije veljajo za fasadne zidove oz. njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.

- Višina kolenčnega zidu
- K+P+1N max. 0,50 m
- K+P+M max. 0,80 m
- Streha nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica
- Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.
- Smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta
- Naklon strešin
(enak na vseh elementih objekta) 38 – 45°«

in nadomestijo z :

- Tlorisno razmerje objektov poljubno*
- *Višina kolenčnega zidu (nad koto vrhnje plošče)*
 - *K+P+1N max. 0,60 m*
 - *K+P+M max. 1,00 m*
- *Streha nad osnovnim tlorisom poljubna*
- *Smer slemena (če je streha dvokapnica) vzporedna z daljšo stranico objekta*
- *Naklon strešin (če je streha dvokapnica) (enak na vseh elementih objekta) 38° – 45°*

(11) V 8. členu pod naslovom **17. RAZPRŠENA GRADNJA** in točko **17.3 Merila, usmeritve in pogoji za umestitev in oblikovanje objektov**, se za alineo »-Material opornih zidov« pripiše še alinea:

- *Barve fasad dovoljeni so nežni pastelni toni, osnovne in fosforescentne barve so prepovedane*

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI

10. člen

(1) V 8a. členu se črta tretji odstavek in se nadomesti s tekstom z dvema novima odstavkoma:

»Območja urejanja ŠDC 9/1 Cerkev, ŠSE 9/4-2 Škofljica, ŠSE 9/6 Škofljica, ŠSE 9/7 Škofljica, ŠSE 9/9 Škofljica, ŠOC 9/9 Čistilna naprava, ŠSE 9/10 Škofljica, ŠSV 9/10 Škofljica, ŠMP 9/14 Škofljica, ŠMS 9/1-1 Škofljica, ŠMS 9/1-2 Škofljica, ŠPD 9/1 Proizvodna cona Škofljica in ŠIZ 9/1 Železniška postaja Škofljica so predvidena za plinifikacijo v I. fazi. Območja urejanja ŠSE 9/12 Zalog, ŠSE 9/15 Lanišče in ŠSE 9/16 Boršt so predvidena za II. fazo plinifikacijo, ki se bo vršila samo v primeru večje gostote gradnje.

Objekti na omenjenih ureditvenih območjih se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuhe in tehnologije priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinski priključki se izvedejo do objektov, kjer se zaključijo z glavno plinsko požarno pipo v omarici na fasadi objekta.«

11. člen

- (1) V 10b. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠPD 9/2 Proizvodna cona Reber** pod Oznaka PD (stara oznaka 8, R, 1. območje kmet. zemljišč), se na koncu prvega odstavka doda tekst : *»tudi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objektov.«*

12. člen

- (1) V 12. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/4 - 1 Škofljica** pod Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5), se v alineji : *»- Naklon strehe«* doda tekst : *»(če je streha dvokapnica)«*
- (2) V 12. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/4 - 1 Škofljica** pod Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/6), se v alineji : *»- Naklon strehe«* doda tekst : *»(če je streha dvokapnica)«*

13. člen

- (1) V 13. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/6 Škofljica** pod Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 1A/1, 2A/3, 2A/8, 2A/11, 3A/1, 5A/1) se pod alinejo : *»- Etažnost«* doda nova alineja s tekstom : *»- Parcela št. 467/2 k.o.Lanišče je namenjena širitvi VVZ.«*
- (2) V 13. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/6 Škofljica** pod Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 1A/1, 2A/3, 2A/8, 2A/11, 3A/1, 5A/1) se črta alineja : *»-Samostojni objekti z nestanovanjsko vsebino imajo lahko max. 250 m² tlorisne površine ter imajo svojstveno zazidalno strukturo in svojstveno oblikovanje po skupnih merilih, pogojih in usmeritvah za ureditveno enoto z oznako SE3.«*
- (3) V 13. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/6 Škofljica** pod Ureditvena enota SE3 (stara oznaka 2A/3, 2A/8, 2A/10, 3A/1, R) se pod alinejo : *»- Etažnost«* doda nova alineja s tekstom : *»- Novogradnja stanovanskih objektov v območju med staro in novo Dolenjsko cesto, ni dovoljena«*
- (4) V 13. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠSE 9/6 Škofljica** pod Ureditvena enota SE3 (stara oznaka 2A/3, 2A/8, 2A/10, 3A/1, R) se črta zadnja alineja : *»- Spremembe objekta (nadzidava, sprememba naklona strehe, ...) so dovoljene v primeru, da se enak poseg izvrši na celem nizu ali najmanj na ½ niza.«*

14. člen

- (1) V 16b. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠMP 9/14 Škofljica** pod Oznaka MP (stara oznaka 2A) črtajo naslednje alineje :
- **»Dovoljeni so skupni izvozi na Dolenjsko cesto za več objektov.**
 - Etažnost K + P + M

$$K + P + 1N$$
$$K + P + 1N + M\ll$$

in se nadomestijo z :

- »ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
- Etažnost $K + P + 1N$
 $K + P + 1N + M$
- direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi Upravljavce ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica.
- dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih objektov.«

15. člen

- (1) V 22. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠZS 9/1 Zelene površine** pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se črta tekst v oklepaju alinee : - Gradnja pomožnih in začasnih objektov »(le nadstreški nad parkirišči)« in se nadomesti z tekstom : »(razen nadstreškov nad parkirišči)«
- (2) V 22. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠZS 9/1 Zelene površine** pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se črta alinea : »- Dopustne so tudi druge nemoteče dejavnosti (stanovanjska gradnja), na podlagi celovitega razvojnega programa in urbanistične rešitve, ki jo potrdi občinski svet.«
- (3) V 22. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠZS 9/1 Zelene površine** pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se črta alinea : »-Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.«
- (4) V 22. členu pod naslovom **Območje urejanja ŠZS 9/1 Zelene površine** pod Oznaka ZS (stara oznaka 8A) se črta alinea : »V kolikor je gradnja večstanovanjska se mora zagotoviti še površine za zbiranje in sortiranje gospodinjskih odpadkov ter prometna ureditev celotnega območja s površinami pešce, kolesarje in parkiranje osebnih vozil (skladno z normativi)«

16. člen

- (3) V PRILOGI 2, se na koncu prvega sklopa popisa projektne dokumentacije, dodata dve alineji :
 - »Kanalizacijski sistem naselja Žaga, št. proj. KONO-B d.o.o.,871/03 sept. 07
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«
- (4) V PRILOGI 2, se stavek : »Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva projekta« nadomesti s stavkom : »Za izgradnjo povezovalnega kanala so izdelani projekti:«
- (5) V PRILOGI 2, se pod stavkom »Za izgradnjo povezovalnega kanala so izdelani projekti:«, dodajo štiri nove alineje v tekstu:

- *»Primarni kanalizacijski zbirnik Škofljica-Lavrica št.proj. KONO-B d.o.o. 1060/04 jan. 07*
- *Povezovalni kanal med primarnim zbirnikom in kanalizacijskim sistemom naselja Lavrica, št. proj. KONO-B d.o.o., 1187/06 nov. 07*
- *Kanalizacijski zbirnik Škofljica-Lavrica-Rudnik 1.faza, št. proj. KONO-B 232/98, jul. 2006*
- *Povezovalni zbirnik Škofljica-Lavrica 2.faza po I. varianti, KONO-B št. nač. 1060/04, januar 2007«*

(6) V PRILOGI 2, se na koncu odstavka Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega vodovodnega omrežja, dodajo tri nove alineje :

- *»Obnova vodovoda v naselju Žaga, št. proj. KONO-B d.o.o. 872/03 sept. 07*
- *Vodovod Dole, št. proj. JKP Grosuplje d.o.o., 02/2007, april 2008*
- *Vodovod Pevčeva dolina, št. proj. KONO-B d.o.o. v izdelavi«*

IV. KONČNA DOLOČBA

17.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Škofljica, dne

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N

PREDLOG

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimplje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel

ODLOK O spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom, se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 81/05).

II. POSEBNA MERILA IN POGOJI

2. člen

(7) V PRILOGI 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno dograditev javnega vodovodnega omrežja, doda nova alineja:
» - Vodovod Gorenje Blato, št. proj. Hidrosvet d.o.o., v izdelavi«

III. KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Škofljica, dne

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N

PREDLOG

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27. 1. 2009 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, 81/2005).

II. POSEBNA MERILA IN POGOJI

2. člen

- (6) V 5a. členu pod točko Vodovod, se na koncu prve alineje drugega odstavka: »Pri načrtovanju novih posegov v prostor je treba upoštevati:«, doda nov tekst: *»in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, št. 98/07.«*
- (7) V 5a. členu se doda točka Plinovod s tekstom: *»Planska celota Š 12 Pijava gorica se nahaja izven vplivnega območja predvidene plinifikacije.«*
- (8) V 6a. členu se pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3)**, črta prvi stavek : *»Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«*.
- (9) V 6a. členu pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3)**, se na koncu člena pripiše stavek : *»Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«*.

3. člen

- (1) V 6b. členu pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14, 8/1)**, se črta prvi stavek : *»Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«*.
- (2) V 6a. členu pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14, 8/1)**, se na koncu člena pripiše stavek : *»Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«*.

4. člen

- (1) V 6b. členu pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del)**, se črta prvi stavek : »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«.
- (2) V 6a. členu pod točko **Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del)**, se na koncu člena pripiše stavek : »Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.

5. člen

- (1) V 14. členu pod točko **Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI 12/7**, se v prvem stavku za besedilom : »Na območju 1. kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 12/7« dopiše tekst: »- *parc.št. 229 k.o. Gradišče*,«
- (2) V 14. členu pod točko **Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI 12/7**, se za prvo alineo dovoljene opreme za ureditev otroškega igrišča « doda še tekst: »- *balinišče*«

6. člen

- (8) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno obnovo vodovoda, se doda alineja :
» - *Obnova vodovoda Pijava Gorica št. proj. Hidroinženiring d.o.o., 20-834-00/2006, jan.06*«
- (9) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se doda novi alineji :
»- *Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje Pijava Gorica, št. proj. Hidroinženiring d.o.o, 30-228-00-2002, marec 03*
- *Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija*«

III. KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Škofljica, dne

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N

PREDLOG

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27.1.2009 sprejel

ODLOK O spremembi in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 81/05).

II. POSEBNA MERILA IN POGOJI

2. člen

V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se doda nova alineja :

» - *Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje Želimlje, št. proj. Hidroinženiring d.o.o. 30-228-00-2002, marec 06*«

III. KONČNE DOLOČBE

3. člen

V tekstu se napaka v številčenju členov odpravi tako, da se drugi člen s številko 5 preimenuje v 6. člen, 5a. v 6a. člen, 5b. v 6b. člen, 6. v 7. člen, 6a. v 7a. člen, 6b. v 7b. člen, 6c. v 7c. člen, 6d. v 7d. člen, 7. v 8. člen, 7a. v 8a. člen, 7b. v 8b. člen, 7c. v 8c. člen, 7d. v 8d. člen, 8. v 9. člen, 8a. v 9a. člen, 8b. v 9b. člen, 9. v 10. člen, 10. v 11. člen in 11. v 12. člen

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.

Škofljica, dne

Ž U P A N